


ENX 19 EASY INT

Codeur Ø19 mm, 1...1024 impulsions / 4096 pas, Single Turn

Stérilisation, intégré dans le moteur




ENX

Caractéristiques principales	EASY Incrémental différentiel	EASY Absolute
Nombre de canaux	3	
Nombre max. d'impulsions par tour	1024	
Étapes par tour		4096
Résolution (bit monotour)		12
Longueur du codeur L	mm -1.4 (intégré au moteur)	-1.4 (intégré au moteur)
Température ambiante	°C -40...100	-40...100
Poids	g <5	<5

Critères de sélection	EASY Incrémental différentiel	EASY Absolute
Détection du sens de rotation et de la vitesse	■	■
Réglage de la vitesse et de la position	■	■
Forme compacte et robuste	■	■
Résolution élevée	■	■
Économique	■	■

■ adapté ▲ peu adapté ● pas adapté

Spécifications	EASY Incrémental différentiel ³	EASY Absolute
Tension d'alimentation Vcc	V 5 ± 0.5	5 ± 0.5
Courant consommé typique	mA 22	22
Fréquence impulsionnelle max.	kHz 4000	
Vitesse max.	tr/min 200 000	200 000
Connecteur ²	Réglette à ressort 2.54 mm à 10 pôles (IEC/EN 60603-13 / DIN41651) câbles AWG 26	sans connecteur
	Pin 1 Non connecté Pin 2 (noir) V _{CC} Pin 3 (brun) GND Pin 4 Non connecté Pin 5 (rouge) Canal A Pin 6 (orange) Canal A Pin 7 (jaune) Canal B Pin 8 (vert) Canal B Pin 9 (bleu) Canal I Pin 10 (violet) Canal I	câbles AWG 26 vert Data noir V _{CC} brun GND jaune CLK
	Signal de sortie: EIA standard RS 422 Courant de sortie par canal: ± 20 mA	Signal de sortie: compatible CMOS Courant de sortie par canal: + 20 mA



Configuration	EASY Incrémental différentiel	EASY Absolute
Nombre d'impulsions par tour ¹	1...1024	
Protocole de signal		BiSS-C, SSI
Longueur de câble	mm 200, 500	200, 500
Raccordement électrique		longueur de câble/connexion de broche/connecteur

Système modulaire maxon	Page	Conditions de stérilisation	Informations
maxon EC motor			
ECX SPEED 19 M	193-196	1000 cycles de stérilisation typiques Outils à main stérilisables tels que scie à os Stérilisation à la vapeur Température +134 ± 4°C Résiste à la pression jusqu'à 2,3 bar Humidité rel. 100% Durée du cycle 18 minutes	¹ Les commandes maxon exigent une résolution minimum de 16 impulsions. ² H1, index et angle zéro sont synchronisés sur l'angle de commutation zéro, voir page 46.
ECX SPEED 19 L	197-200		
		Le connecteur n'est pas stérilisable et doit être retiré au préalable.	

xdrives.maxongroup.com