

# ENX 22 EASY INT

Encoder Ø22 mm, 1...1024 pulsos / 4096 posiciones, monovuelta

Esterilizables, integrado en el motor

ENX



Datos de referencia	EASY diferencial incremental	EASY Absolute
Número de canales	3	
Máx. número de pulsos por vuelta	1024	
Pulsos por vuelta		4096
Resolución (bit single turn)		12
Longitud del encoder L	mm -1.5 (integrado en el motor)	-1.5 (integrado en el motor)
Temperatura ambiente	°C -40...100	-40...100
Peso	g <5	<5

Criterios de selección	EASY diferencial incremental	EASY Absolute
Detección de velocidad y sentido de giro	■	■
Regulación de posición y velocidad de giro	■	■
Diseño compacto y robusto	■	■
Alta resolución	■	■
Económico	■	■

■ apto ▲ condicionalmente apto ● no apto

Especificaciones	EASY diferencial incremental <sup>3</sup>	EASY Absolute
Tensión de alimentación Vcc	V 5 ± 0.5	5 ± 0.5
Consumo de corriente nominal	mA 22	22
Máx. frecuencia de funcionamiento	kHz 4000	
Máx. velocidad	rpm 200 000	200 000
Conector <sup>2</sup>	Regleta de 10 polos de 2.54 mm (IEC/EN 60603-13 / DIN41651) cable AWG 26	sin conector
	Pin 1 N.C.	cable AWG 26
	Pin 2 (negro) V <sub>CC</sub>	verde Data
	Pin 3 (moreno) GND	negro V <sub>CC</sub>
	Pin 4 N.C.	moreno GND
	Pin 5 (rojo) Canal A̅	amarillo CLK
	Pin 6 (naranja) Canal A	
	Pin 7 (amarillo) Canal B̅	
	Pin 8 (verde) Canal B	
	Pin 9 (azul) Canal I̅	
	Pin 10 (violeta) Canal I	
	Señales de salida: norma EIA RS 422	Señal de salida: compatible con CMOS
	Corriente de salida por canal: ± 20 mA	Corriente de salida por canal: + 20 mA



Configuración	EASY diferencial incremental	EASY Absolute
Número de pulsos por vuelta <sup>1</sup>	1...1024	
Protocolo de señal		BiSS-C, SSI
Longitud de cable	mm 200, 500	200, 500
Conexión eléctrica		longitud de cable/conexión de pines/conector

Sistema modular maxon	Página	Condiciones de esterilización	Notas
<b>maxon EC motor</b>			
ECX SPEED 22 M	201-204	 1000 ciclos de esterilización en autoclave valor típico)	<sup>1</sup> Los controladores maxon necesitan una resolución de al menos 16 pulsos por vuelta. <sup>2</sup> H1, índice y ángulo cero están ajustados al ángulo de conmutación cero según la pág. 46.
ECX SPEED 22 L	205-208		
ECX TORQUE 22 M	215		
ECX TORQUE 22 L	216		
ECX TORQUE 22 XL	217		
		Esterilización con vapor Temperatura +134 ± 4°C Presión hasta 2.3 bar Humedad relativa 100% Duración del ciclo 18 minutos	
		El conector no es esterilizable y debe retirarse previamente.	

xdrives.maxongroup.com