

エンコーダ Ø19 mm, 1-1024パルス / 4096 ステップ、シングルターン
オートクレープ対応、モータ内蔵タイプ



選択基準	EASY インクリメンタル、差動	EASYアブソリュート
回転数・回転方向認識	■	■
回転数・位置制御	■	■
コンパクトで堅牢な設計	■	■
高い分解能	■	■
低コスト	■	■

仕様	EASY インクリメンタル、差動 ³	EASY アブソリュート
電源電圧 V _{CC}	V 5 ± 0.5	5 ± 0.5
消費電流 (標準値)	mA 22	22
最大周波数	kHz 4000	
最大許容回転数	rpm 200 000	200 000
コネクタ ²	10極 2.54 mm ピッチ (IEC/EN 60603-13 / DIN41651) ケーブル AWG 26 Pin 1 接続なし Pin 2 (黒) V _{CC} Pin 3 (茶) GND Pin 4 接続なし Pin 5 (赤) チャンネル A Pin 6 (橙) チャンネル A Pin 7 (黄) チャンネル B Pin 8 (緑) チャンネル B Pin 9 (青) チャンネル I Pin 10 (紫) チャンネル I 出力信号: EIA 標準 RS 422 出力電流 / チャンネル: ± 20 mA	コネクタなし ケーブル AWG 26 緑 Data 黒 V _{CC} 茶 GND 黄 CLK 出力信号: CMOS コンパチブル 出力電流 / チャンネル: + 20 mA

[illegible]